

RUBINETTI A CORSOIO

SLIDE VALVE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

MATERIALI DI COSTRUZIONE:
OTTONE CROMATO (EN12164-CW614N) -
MANICOTTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO:
10 BAR (1 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-20°C (253°K), +70°C (343°K)

CONSTRUCTION MATERIALS:
CHROME BRASS(EN 12164 - CW614N) - OUTSIDE
SLEEVE IN ANODIZED ALUMINIUM

MAX WORKING PRESSURE:
10 BAR (1 MPa)

WORKING TEMPERATURE:
-20°C (253°K), +70°C (343°K)

CORPO PRINCIPALE
MAIN BODY

MANICOTTO ESTERNO
OUTER SLEEVE



O-RING/GUARNIZIONI - O-RING/RUBBER-GASKET

GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIOILIO NBR - OIL-PROOF RUBBER PACKINGS NBR

TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO - THREADED CONNETTOR TYPE

FILETTO CILINDRICO FEMMINA - FEMALE PARALLEL THREAD **UNI-ISO 228/1**

CODIFICA RUBINETTI A CORSOIO - SLIVE VALVE LINE CODING


SERIE ARTICOLO - SERIES

RC_008

FILETTO - THREAD

RCS

RUBINETTO A CORSOIO SLIDE VALVE



CODICE	A	B	C	CH	GR
RCS005	M5	15	33	10	15
RCS008	G1/8	25	48	14	55
RCS004	G1/4	30	58	19	80
RCS003	G3/8	35	70	22	153
RCS002	G1/2	40	80	27	230