


## RUBINETTI 3/2 IN LINEA TAPS 3/2 IN LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES

### HAUPTTECHNISCHE DATEN PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corpo principale  
Main body

Anello di sgancio  
Release ring



Selettore  
Selector

Attacco filettato  
Threaded connector

#### MATERIALI DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIALS

#### HERSTELLUNGSMATERIAL MATERIEL DE FABRICATION

Ottone e Zama nichelati - Tecnopolimero - Pinza Inox  
Nickel-plated brass and Zama - Tecnopolymer - Stainless Steel pliers  
Messing und Zamak vernickelt - Thecnopolymer - Zahnscheibe aus edelstahl  
Laiton et Zama nickélé - Tecnopolymère - Pince en acier Inox




0°C (273 K)  
+60°C (333K)



10 BAR (1 MPa)

### FUNZIONAMENTO RUBINETTO 3/2 3/2 TAP FUNCTIONING

SELETTORE APERTO - SELECTOR OPEN  
DREHKNOPF GEOFFNET  
SELECTEUR OUVERT



- Flusso libero in entrambe le direzioni
- Free flow in both direction
- Freier Fluss in beide Richtungen
- Débit libre en toutes directions

### KUGELHAHNBETRIEB 3/2 FONCTIONNEMENT DU COUPLER 3/2

SELETTORE CHIUSO - SELECTOR CLOSED  
DREHKNOPF GESCHLOSSEN  
SELECTEUR FERME



- Flusso bloccato nel senso di funzionamento, con scarico aria nel senso opposto
- Blocked flow in operating direction - with bleeding air in opposite direction
- Durchfluss in Betriebsrichtung blockiert, Auslass in entgegengesetzter Richtung
- Débit bloqué dans le sens de fonctionnement, avec décharge dans le sens opposé

### TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO THREADED CONNETTOR TYPE



Cilindrico con O-ring  
Parallel with O-ring  
Zylindrisch mit O-ring  
Cylindrique avec O-ring



Conico con teflon  
Tapered with ptfe  
Konisch mit teflon  
Conique avec téflon

## RUBINETTI 3/2 IN LINEA TAPS 3/2 IN LINE

### CODIFICA REGOLATORI SERIE METALLO

#### METAL LINE REGULATOR CODING

### BESTELLNUMMERSYSTEM METALL

#### BAUREIHE VERSCHRAUBUNG

#### CODIFICATION REGULATORUS SERIE METAL

